



Applique IP Signal double

Collection: IP Signal

Designer: Pauline Deltour

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.

Types de dessins et modèles




Signal



Signal double



IP Signal simple



IP Signal double

Finitions



Cuivre Satiné



Cuivre Poli



Laiton satiné



Laiton Poli



Graphite Satiné



Graphite Poli



Nickel Satiné



Nickel Poli

Material

Laiton massif

Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres

IP Signal Double 580 (580mm - 22.8")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	570lm	3000°k	7W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut

IP Signal Double 780 (780mm - 30.7")

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	960lm	3000°k	13W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut

IP Signal Double 980 (980mm - 38.6")



Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	1340lm	3000°k	17W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut



