



Applique Tetra


 Collection: Tétra

 Designer: Émilie Cathelineau

Seul ou en composition, le module triangulaire Tétra dessine par la lumière vos inspirations. Un objet sobre se multipliant à l'infini.

Lorsqu'ils sont positionnés côte à côte, les luminaires Tétra peuvent être interconnectés grâce à un câble circulant entre le mur et l'arrière du luminaire. Ce montage ne nécessite qu'une seule sortie électrique. Veuillez noter que le système d'interconnection n'est pas certifié UL.

Types de dessins et modèles



Tetra

Finitions



Cuivre
Satiné



Cuivre
Poli



Laiton
satiné



Laiton Poli



Graphite
Satiné



Graphite
Poli



Nickel
Satiné



Nickel Poli

Material

Laiton massif

Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres

Tétra

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	700lm	2700°k	8W	Alim. électronique intégrée	Oui - Phase cut



USA & Canada



Tétrà

Source	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Alimentation	Variable
LED intégrée	700lm	2700°k	8W	Alim. électronique intégrée	Non

